

Название изготовителя или товарный знак: Electrolux					
Адрес изготовителя: «Electrolux Appliances AB», Швеция, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm					
Модель: EW7F5612SQE					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг	10,0		Габаритные размеры, см	Высота	85
				Ширина	60
				Глубина	64
Индекс энергетической эффективности EEI ^{a)}	36,2		Класс энергетической эффективности ^{a)}	A	
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}	1,031		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}	4,9	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,358		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости	49	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}	номинальная загрузка	27	Взвешенное содержание остаточной влаги, % ^{a)}	номинальная загрузка	44,9
	половинная	26		половинная	44,9
	четвертная	24		четвертная	44,9
Скорость отжима, об/мин ^{a)}	номинальная загрузка	1550	Класс эффективности отжима ^{a)}	A	
	половинная	1550			
	четвертная	1550			
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}	номинальная загрузка	3:58	Тип	отдельно стоящий	
	половинная	2:59			
	четвертная	2:35			
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) ^{a)}	72		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}	A	
Режим «Выключено», Вт	0,50		Режим ожидания, Вт	0,50	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	2	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки			Нет		
Дополнительная информация:					
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»					

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг ^{а)}	10,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w,full}$	0,875	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w,1/2}$	0,355	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w,1/4}$	0,165	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» E_w	0,358	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,988	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	36,2	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w,full}$	58,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	40,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	31,0	л/цикл
Взвешенный расход воды W_w	49	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_w	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_R	4,9	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	4,9	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	4,9	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости t_w	3:58	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости t_w	2:59	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_w	2:35	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, T	27	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	26	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	24	°С
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости S	1550	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1550	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1550	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	44,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	44,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	44,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	45	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза о	72	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	0,50	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	Да
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	2	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	4,00	Вт

^{а)} Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость **10**

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,301

B= 0,249

C= 0,450

Название изготовителя или товарный знак: Bosch					
Адрес изготовителя: Изготовителя адрес заполнить					
Модель: WAN2017GPL					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг	7,0		Габаритные размеры, см	Высота	85
				Ширина	60
				Глубина	58
Индекс энергетической эффективности EEI ^{a)}	80,0		Класс энергетической эффективности ^{a)}	D	
Показатель эффективности отстирывания ^{a)}	1,040		Эффективность полоскания, г/кг ^{a)}	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,690		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости	45	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C ^{a)}	номинальная загрузка	46	Взвешенное содержание остаточной влаги, % ^{a)}	62,9	
	половинная	36			
	четвертная	24			
Скорость отжима, об/мин ^{a)}	номинальная загрузка	1000	Класс эффективности отжима ^{a)}	C	
	половинная	1000			
	четвертная	1000			
Продолжительность программы, ч:мин ^{a)}	номинальная загрузка	3:20	Тип	отдельно стоящий	
	половинная	2:38			
	четвертная	2:33			
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) ^{a)}	72		Класс акустического шума (фаза отжима) ^{a)}	A	
Режим «Выключено», Вт	0,12		Режим ожидания, Вт	0,50	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	3,80		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	—	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки			Нет		
Дополнительная информация:					
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»					

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг ^{а)}	7,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w,full}$	1,048	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w,1/2}$	0,584	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w,1/4}$	0,292	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» E_w	0,690	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,862	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	80,0	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w,full}$	58,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	43,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	30,0	л/цикл
Взвешенный расход воды W_w	45	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_w	1,040	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_w	1,040	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_w	1,040	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости t_w	3:20	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости t_w	2:38	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_w	2:33	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, T	46	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	36	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	24	°С
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости S	1000	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1000	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1000	об/мин
Взвешенное содержание остаточной влаги D	62,5	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза о	72	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,12	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	0,5	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	Да
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	—	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	3,80	Вт

^{а)} Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость **7**

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,418

B= 0,282

C= 0,300

Dfull 62,44

D1/2 62,30

D 1/4 62,70